КАРТА ЗАКАЗА: Пищевой расходомер ТЭСМАРТ-П

(для технологического учета)

1. Тип исполнения:

(отметьте галочкой нужный вариант)

☐ Рекомендуем совмещенное исполнение - все готово к работе.

Совмещенное

(отметьте галочкой нужный вариант)

☐ Потребуется электромонтажные работы для подключения расходомера к прибору.

Раздельное

2. Количество расходомеров в составе прибора и их диаметры:

(отметьте галочкой нужный вариант)

☐ ТЭСМАРТ-П с одним расходомером:

	Ду ППР, мм (подчеркните нужный диаметр)											
Ду расходомера, мм	-	-	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150

(отметьте галочкой нужный вариант)

☐ ТЭСМАРТ-П с двумя расходомерами:

	Ду ППР, мм (подчеркните нужный диаметр)											
Ду расходомера 1, мм	-	-	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150
Ду расходомера 2, мм	-	-	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150

3. Способ монтажа на трубопроводе:

В зависимости от того как вы будете устанавливать расходомер, мы изготовим вертикально или горизонтально поворотную голову.
(если у вас раздельное исполнение, можете не заполнять этот пункт)

☐ Горизонтально (по умолчанию)

☐ Вертикально

4. Тип соединения расходомеров:

☐ Молочная гайка

Ду от 15 до 50 мм

☐ Клампoвое соед.

Ду от 15 до 50 мм

☐ Резьбовое соед.

Ду от 15 до 25мм

☐ Фланцевое соед.

Ду от 25 до 150 мм

5. Точность и диапазон измерения:

Укажите точность измерения (% погрешности):

(отметьте галочкой нужный вариант) ☐ 1 %

(отметьте галочкой нужный вариант) ☐ 0.5 %

Укажите диапазон измерения, в котором вам нужно обеспечить указанную точность измерения,

Минимальный расход, м^3/ч : (впишите расход) _____

Максимальный расход м^3/ч : (впишите расход) _____

Если используете другую размерность (не м^3/ч и не т/ч) обязательно укажите вашу размерность.

6. Дополнительные опции:

☐ **Импульсный выход**
передача информации о расходе в виде импульсного сигнала.

☐ **Токовый выход 4-20 мА**
передача информации о расходе в виде токового сигнала.

☐ **Встроенный модуль ТСМ-смарт**
организует облачную диспетчеризацию, USB, WiFi, Bluetooth раздачу, накопление и пр.

☐ **Кабель RS-232**
Кабель RS-232 - позволяет осуществить подключение через com-порт

7. Информация о заказчике:

Компании : _____

Контактное лицо: _____

Номер телефона: _____